

SPF Record

Das **Sender Policy Framework** (SPF) ist ein Verfahren, das das Fälschen (sog. Spoofing) der Absenderadresse verhindern soll.

Bei SPF trägt der Inhaber einer Domain die **zum Versand berechtigten Mailserver** in die DNS-Records ein.

Beispiel eines SPF-Eintrages:

```
v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:_spf.google.com ~all
```

In diesem Fall kann der empfangende Mailserver überprüfen ob der sendende Mailserver überhaupt zum Versand von E-Mails der entsprechenden Domain berechtigt ist.

Wie die Nachricht bei einem unberechtigten Versand gehandhabt wird, kann über die Hard / Soft Fails konfiguriert werden.

Hard Fail


Bei einem Hard Fail wird die E-Mailnachricht direkt verworfen.

Soft Fail

Bei einem Soft Fail kommt die Nachricht zwar in den Posteingang des Empfängers, wird aber entsprechend markiert



Dieses Dokument stammt aus dem Wiki der Pedrett IT+Web AG. Unter Berücksichtigung der [Nutzungsbedingungen](#) ist eine Weiterverbreitung des Inhalts erlaubt, solange die [Pedrett IT+Web AG](#) als Autor genannt wird.



[Zum Eintrag](#)