

# Unterschied POP3 / IMAP

Sowohl POP3 als auch IMAP sind Protokolle die beim E-Mailversand eingesetzt werden.

## POP3

POP3 ist das Standardprotokoll für E-Mails, schnell und unkompliziert. Dabei werden E-Mail direkt vom Server heruntergeladen und (evtl. nach einer kurzen Aufbewahrungsfrist) dann auf dem Server gelöscht. Die E-Mails liegen anschliessend **nur noch im lokalen Posteingang**.

## IMAP

IMAP erlaubt es E-Mails auf dem Server selbst zu lesen, zu bearbeiten und zu speichern. Es ist damit wesentlich unabhängiger von Standort und E-Mailprogramm. Die E-Mails bleiben auf dem Server und werden mit **dem lokalen Posteingang synchronisiert**.

## Funktionsübersicht

	POP3	IMAP
<b>Zweck</b>	Mails von einem einzelnen Arbeitsplatz abrufen	Mails an mehreren Arbeitsplätzen abrufen
<b>Ordner</b>	Nein (nur lokal)	Ja (synchronisiert)
<b>Anhänge, Kennzeichnungen</b>	Nein	Ja
<b>Livesuche</b>	Nein (nur lokal)	Ja
<b>Komplexität</b>	Wenig Komplex, Einfache Implementation	Komplexer



Dieses Dokument stammt aus dem Wiki der Pedrett IT+Web AG. Unter Berücksichtigung der [Nutzungsbedingungen](#) ist eine Weiterverbreitung des Inhalts erlaubt, solange die [Pedrett IT+Web AG](#) als Autor genannt wird.



[Zum Eintrag](#)